



КРУТЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРУТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От 18 июня 2019 года

№ 20-р

Об внесении изменений в решение Крутецкого сельского Совета Сосновского муниципального района от 21.09.2017 № 32-р «Об утверждении местных нормативов Градостроительного проектирования на территории муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 № 900 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921»,

1. Внести изменения в местные нормативы Градостроительного проектирования на территории муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – Нормативы), утвержденные решением Крутецкого сельского Совета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 21.09.2017 № 32-р:

1.1. Таблицу 38 части 12 Нормативов «Расчет обеспеченности и размещения парковочных мест» изложить в следующей редакции:

"Таблица 38

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
|---|--|
| | Автостоянки (открытые площадки) и наземные гаражи-стоянки рампового типа вместимостью, машино-мест |

| | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
|--|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Примечания:

1. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

2. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров.

3. Разрывы, приведенные в таблице 38, могут приниматься с учетом интерполяции."

2. Обнародовать данное решение в местах массового пребывания населения.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава местного самоуправления



В.В.Власов